





passend zu • suitable for • pour machines: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



Säbelsägeblatt mit beidseitigem Wellenschliff für schnelle und saubere Schnitte in Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich bis 450 mm.


Mit dem schmalen Wellenschliff lassen sich weiche und flexible Materialien wie z.B. Glas-, Mineralwolle und Schaumstoffe schnell und sauber schneiden; der breitere Wellenschliff bietet beste Schnitteigenschaften in unflexiblen und festen Materialien wie z.B. Hartschaumplatten (EPS/PUR) und Styropor. Besonders geeignet für den manuellen Einsatz mit dem MULTI-TOOL Handgriff.

Blade with double grinded wavy cut for fast and clean cuts in mineral / rock wool, foams (EPS/PUR), polystyrene, leather, rubber, paper, carpet up to 450 mm. The narrow wavy cut is used in soft and flexible materials like mineral wool. The wider wavy cut is suitable for rigid materials for e.g. foam boards (EPS/PUR). Suitable for manual use with Multi-Tool handle.

Lame de scie sabre avec affilage ondulé en double pour coupes rapides et précises dans laine en minéral, mousses (EPS/PUR), polystyrène, cuir, caoutchouc, papier, tapis jusqu'à 450 mm.

Les matériaux doux et flexibles comme laine en minéral ou en verre et mousses peuvent être coupés rapidement et précisément avec cet affilage effilé; l'affilage plus large est le plus approprié pour les matériaux non-flexibles et durs comme panneaux plastiques cellulaires (EPS/PUR) et polystyrène. Particulièrement approprié pour l'usage à main avec la poignée Multi-Tool.

■	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents mm ZpZ / tpi / d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par	
	RWM 500 DS	16050 00001	HCS/CV	-	470 mm	500 x 29 x 1,4 mm	1



Doppelter Wellenschliff. Schnelle und sauberste Schnitte in Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich bis 175 mm / 250 mm / 400 mm.

Double wave cut. Fast and cleanest cuts in mineral rock wool, foams (EPS, PUR), Polystyrene, leather, rubber, paper, carpet up to 175 mm / 250 mm / 400 mm.

Affilage ondulé en double. Coupes rapides et très précises dans laine en minéral, mousses (EPS, PUR), polystyrène, cuir, caoutchouc, papier, tapis jusqu'au 175 mm / 250 mm / 400 mm.

■	Art.-No.	Material	Verzahnung Teeth · Dents mm ZpZ / tpi / d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
	RWM 225	16022 00003		205 mm	225 x 19 x 1,27 mm	
	RWM 300	16030 00003	HCS/CV	-	300 x 19 x 1,27 mm	3
	RWM 450	16045 00003		430 mm	450 x 19 x 1,27 mm	

### Brutto-Verkaufspreise 2014/2015

Typ	Rabor-Nr.	Preis Stk. / Fr.	Preis per 3 Stk.	64991
RWM 225	606 160.22	13.--	39.--	<b>Multi-Griff</b> Inkl. Bit-Magazin 6-tlg. befüllbar, ohne weiteres Zubehör
RWM 300	606 160.30	19.--	57.--	
RWM 450	606 160.45	25.--	75.--	
RWM 500 DS	606 160.50	79.--	237.--	



Katalog-Register 7

Preise: excl. MwSt.

600 006 SFR. 35.--



**Preisliste**

**Rabor A.Keller Wagen**

Artikelnummer von/bis	608 000	- 609 000	Strichcode		
Artikelbezeichnung 1 von/bis		-	Matchcode von/bis		-
Artikelbezeichnung 2 von/bis		-	Einheit		
Artikelbezeichnung 3 von/bis		-	Preisbasis	14.12.2014	
Gruppe von/bis		-	Sortierung nach Strichcode		
Artikeltyp von/bis		-	Kunde		0-
Zusatz 2 von/bis		-	Adressgruppe	%	- %

Artikelnummer	Artikelbezeichnung 1	Gruppe	Lieferant Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung 3	Einheit	Brutto-Preis
608 000	Adapter für Dämmstofflochsägen (3		9,5 mm, mit Auswerfer		Stück	45.00 CHF
608 035	Dämmstofflochsäge DM 35 mm, NL		inkl. Adapter		Stück	119.00 CHF
608 065	Dämmstofflochsäge DM 65 mm, NL		inkl. Adapter		Stück	158.00 CHF
608 068	Dämmstofflochsäge DM 68 mm, NL		inkl. Adapter		Stück	179.00 CHF
608 074	Dämmstofflochsäge DM 74 mm, NL		inkl. Adapter		Stück	199.00 CHF
608 107	Dämmstofflochsäge DM 106,5 mm,		inkl. Adapter		Stück	259.00 CHF
608 121	Dämmstofflochsäge DM 121 mm, N		inkl. Adapter		Stück	289.00 CHF




Speziallochsäge mit Wellenschliff für weiche und faserige Isolationsmaterialien, Durchmesser 68 mm, Schnitttiefe 85 mm. Für schnelle, saubere und staubarme Schnitte in Dämmplatten aus Mineral- und Glaswolle, Hanf, Flachs, Kokosfaser und Holzfasern. Integrierte Sechskantaufnahme mit 9,5 mm Schaft und Zentrierdorn.

Weitere Durchmesser ab April/2014 lieferbar: 35 mm, 65 mm, 73 mm, 106,5 mm, 121 mm.

Special hole saw with wavy cut edge for soft and fibrous insulation materials, diameter 68 mm, cutting depth 85 mm. Perfect solution for fast, clean and low-dust cuts into insulation mats made of mineral-, glasswool, hemp, flax and coco-fibre as well as wood fibre. Hexagonal adapter with 9,5 mm shaft and center borer are incorporated.

Other diameters also available from April/2014: 35 mm, 65 mm, 73 mm, 106,5 mm, 121 mm.



■  
LWS 68/85

Art.-No.

Material

Durchmesser - Diameter - du trou  
mm Ø                      Zoll/inch/pouce

verpackt à  
unit - emballé par

HCS

68

2 11/16

1