


SANKYO

Diamant-Trennscheiben

Hochwertige Diamant-Trennscheiben mit modernsten Technologien hergestellt, unübertroffen in Qualität für Schnitt und Lebensdauer



SANKYO

Disques diamantés

Disques diamantés de première qualité, fabriqués avec des technologies moderne, pour les plus hautes exigences pour la coupe et durée de vie

SANKYO Typ RK

Universeller Einsatz, geschlossener Rand, für Beton, Kalksandstein, Backstein Naturstein etc.

770 115	115x22,2 mm
770 125	125x22,2 mm
770 150	150x22,2 mm
770 180	180x22,2 mm
770 200	200x22,2 mm
770 230	230x22,2 mm

SANKYO Typ LW-SR9

'Spartan', für mittelharte Steine Segmente, Höhe 10 mm

770 231	230x22,2 mm
---------	-------------

SANKYO Typ SD-E

universeller Einsatz, geschlossener Rand Beton, Kalksandstein, Backstein, Natursteine

gewellte Turbo-Scheibe

770 315	115x22,2 mm
770 325	125x22,2 mm
770 330	230x22,2 mm

Mit Messing-Flansch, M 14 Gewinde

770 325.2	125xM14
-----------	---------

Mit Alu-Flansch 98 mm montiert

770 330.2	230x22,2 mm
-----------	-------------

SANKYO Typ SD-FE

Sprinter 'Premium'

Universeller Einsatz, schnelles Arbeiten Beton, Natursteine, Granit

Hohe Standzeit

770 330.4	230x22,2 mm
770 331	305x22,2 mm

SANKYO Typ RK

emploi universel, segmentation circulaire, pour béton, silico-calcaire, briques et pierres naturelles etc.

Fr. 38.--
Fr. 47.50
Fr. 78.--
Fr. 78.--
Fr. 97.50
Fr. 97.50

SANKYO Typ LW-SR9

'Spartan' pour pierres midures disque à segments, hauteur 10 mm

Fr. 75.--

SANKYO Typ SD-E

pour un emploi universel, segmentation circulaire, pour béton, silico-calcaire, briques, pierres naturelles

disque turbo ondulé

Fr. 88.--
Fr. 97.50
Fr. 190.--

avec flasque en laiton, M14 pas-de-vis

Fr. 125.--

avec flasque en Alu, 98 mm montée

Fr. 225.--

SANKYO Typ SD-FE

Dia-Sprinter 'Premium'

pour un emploi universel, coupe rapide, béton, pierres naturelles, granite

bonne durabilité d'outil

Fr. 282.--
Fr. 330.--



**SANKYO Typ SE-KF
universeller Einsatz, segmentiert**

für Beton, Kalksandstein, Backstein,
Naturstein,

- 770 415 115x22,2 mm
- 770 425 125x22,2 mm
- 770 430 230x22,2 mm

SANKYO Typ LA-ALQ

für Asphalt und abrasives Material,
Kalksandstein, Dachziegel etc

- 770 530 230x22,2 mm

SANKYO Typ SE-9X Premium

Mit Alu-Flansch, speziell für Granit

- 770 881.1 230x22,2 mm

SANKYO Typ SM-Y

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
Rand, Trockenschnitt

- 771 110 110x1,4x22,2 mm
- 771 125 125x1,4x22,2 mm
- 771 150 150x1,4x22,2 mm
- 771 180 180x1,6x22,2 mm
- 771 230 230x1,6x22,2 mm

SANKYO Typ SM-G Premium

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
Rand, Nassschnitt
passend auf Makita-Glasschneidmaschinen

- 771 308 85x0,9x15,0 mm

DIACUT

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
rand, Nassschnitt

- 771 309 80x22,2 mm

SANKYO Typ RS

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
Rand, Trockenschnitt

extra dünne Scheibe, maximale Leistung,
auch für Granit bestens geeignet

- 771 315 115x1,0x22,2 mm
- 771 325 125x1,0x22,2 mm

SANKYO Typ SC Super Premium

für Fliesen + Keramikplatten, geschlossener
Rand, Trockenschnitt

- 772 110 110x22,2 mm
- 772 125 125x22,2 mm

SANKYO Typ SE-KF

emploi universel, à segments

pour le béton, le silico-calcaire, les briques,
la pierre naturelle

- Fr. 38.—
- Fr. 47.50
- Fr. 96.—

SANKYO Typ LA-ALQ

pour l'asphalt et matériels abrasifs,
briques silico-calcaire, tuiles etc.

- Fr. 210.--

SANKYO Typ SE-9X Premium

avec flasque en alu, pour le granit

- Fr. 199.--

SANKYO Typ SM-Y

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à sec

- Fr. 32.--
- Fr. 40.--
- Fr. 58.--
- Fr. 80.--
- Fr. 110.--

SANKYO Typ SM-G Premium

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à l'eau
s'adapte sur les machines coupe-verre
Makita

- Fr. 68.--

DIACUT

pour les céramiques, segmentation circu-
laire, coupe à l'eau

- Fr. 20.--

SANKYO Typ RS

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à sec

disque extra mince, rendement maximum,
idéale également pour le granit

- Fr. 89.--
- Fr. 115.--

SANKYO Typ SC Super Premium

pour les céramiques, segmentation circulai-
re, coupe à sec

- Fr. 82.-
- Fr. 148.--



Diamanttrennscheibe Shark

Für Stahlbeton, Naturstein, Granit
Hartgestein

mit seitlichen Segmenten

773 231 230x22,2 mm

Disque diamanté Shark

pour béton armé, pierres naturelles,
matériaux durs

avec segmentations latérales

Fr. 299.--



Kurven-Diamantscheibe

gekröpft

für Fassonarbeiten in Granit/Marmor
Schutzsegmente innen und aussen

773 180 175 x 22,2 mm

Disque diamanté à courbe

à moyeu déporté

pour façonner les granits et marbres
avec segmentations à l'intérieur et
à l'extérieur

Fr. 320.--

Anwendungsbereich der SANKYO Diamant-Trennscheiben

Application des disques diamantés SANKYO


Typ	SD-E / RD	SD-FE Sprinter	SE-9X	LW-AS-ALQ	RK / SE-KF	SM-Y/RS/SC
Beton armiert béton armé	**	***	***		**	
Betonsteine maçonnerie	**	***	***		**	
Naturstein hart pierres naturel- les	**	****	****		*	
Frischbeton béton frais		*		***		
Asphalt				***		
Kalksandstein silico-calcaire		*	*	***		
Fliesen carrelage	*	**			*	***
Feinsteinzeug grès, céramique	*	*			*	***
Marmor marble	*	*			*	**
Glas verre						**
Ziegel tuiles	**	**			**	**

**** **bestens geeignet**
 *** **gut geeignet**
 ** **geeignet**
 * **bedingt**

**** **meilleure application**
 *** **application idéale**
 ** **application appropriée**
 * **application éventuelle**

**Diamant-Trennscheiben
für stationäre Maschinen und
Trennschleifer**

**disques diamantés
pour scie de table et
tronçonneuses**



**Universeller Einsatz, für Beton
Betonsteine, Klinker, Naturstein.
Laser geschweisst,
Primium Qualität, Turbo Segmente
Segmentgrösse 40x10 mm**


**emploi universel, pour béton, ma-
çonnerie, briques recuites et
pierres naturelles. Soudé au laser.
qualité premium, segmentation turbo
grandeur des segments 40x10 mm**

776 250	250 mm	Fr. 180.--
776 300	300 mm	Fr. 200.--
776 350	350 mm	Fr. 240.--
776 400	400 mm	Fr. 360.--
776 450	450 mm	Fr. 425.--
776 500	500 mm	Fr. 570.--
776 600	600 mm	Fr. 825.--

Bohrung auf Wunsch:
bei Bestellung bitte angeben

alésage sur demande:
à spécifier lors de la commande

20,0 - 22,2 - 25,4 - 30,0 - 35,0 - 60,0 mm



**Universeller Einsatz für Asphalt
Laser geschweisst, schwarz
Breite Schutzsegmente
Segmentgrösse 40x10 mm**

**emploi pour l'asphalt,
soudé au laser, noir
segments latéraux larges
grandeur des segments 40x10 mm**

778 300	300 mm	Fr. 240.--
778 350	350 mm	Fr. 290.--
778 400	400 mm	Fr. 410.--
778 450	450 mm	Fr. 540.--
778 500	500 mm	Fr. 560.--
778 600	600 mm	Fr. 940.--

Bohrung auf Wunsch:
bei Bestellung bitte angeben

alésage sur demande:
à spécifier lors de la commande

20,0 - 22,2 - 25,4 - 30,0 - 35,0 - 60,0 mm