

## CD 35.35 Diamant Kettensäge Nassbetrieb Beton und Stein inkl. Schwert 35 cm und Kette

CARDI baut die erste 230 Volt Diamant Kettensäge mit original ICS Sägesystem und „EuroMAX 32“ Diamant Kette. Alle Vorzüge der Kettensäge beim Sägen von Beton, Stein und Mauerwerk, kombiniert in einem leistungs- bereiten und kraftvollen bis zu 6,5 PS belastbaren Elektro-Antrieb „heißt nun Coccodrillo 35“

**Produktmerkmale:** Keine gesundheitsschädigende Abgase, Einsatz in Keller und Räume. Gebrauch in engen Verhältnissen, keine Start- probleme, einfache Bedienung durch Ein-aus Schalter, elektrisch sicher durch PRCD, Softstart und Überlastungsschutz durch CARDI Multifunktionselektronik, entspricht Europäischen und Internationalen Vorschriften und Normen. Gewährleistung 24 Monate.



230 Volt, 3420 Watt Aufnahmeleistung, Gewicht 9 kg.

Vollastdrehzahl 6150 U/min, Max Schnitttiefe 35 cm

Ersatz - Sägekette

Sägeschnitfführung

Ersatz - Schwert



## TP 400 A2 Nassschnitt Handtrensäge, Schnitttiefe 160 mm



Inkl. Zusatzarm mit Laufrolle und Schnitttiefenfixierung, Elektronischer Softstart.

Trennscheiben Ø 400 mm

Aufnahmebohrung 25,4 mm

Leistungsaufnahme 3000 Watt (4 PS)

max. Leistungsbelastung 3900 Watt (5,3 PS)

Lastdrehzahl 1650 U/min

Gewicht 11 kg

Gardena Wasseranschluss, PRCD



Sägeblatt

Art. Nr. 600400

Typ WSCC 40E-302

Ø 400 mm x 25,4 mm

2,8 mm breit, 10 mm hoch

Lasergeschweißt

## 504954 Umbaukit in Bündigschnitt, Ausführung mit Flansch Ø 25,4 mm + 3 MNL M8 auf TK 54 mm

## TP 400 FC A2 Nassschnitt Bündigschnitt-Handtrensäge, Schnitttiefe 160 mm



Inkl. Zusatzarm mit Laufrolle und

Schnitttiefenfixierung, Elektronischer Softstart

Trennscheiben Ø 400 mm

Aufnahmebohrung 25,4 mm +

3 MNL M8 auf TK 54 mm 54 mm

Leistungsaufnahme 3000 Watt (4 PS)

max. Leistungsbelastung 3900 Watt (5,3 PS)

Lastdrehzahl 1650 U/min

Gewicht 11 kg

Gardena Wasseranschluss, PRCD



Sägeblatt

Art. Nr. 600400

Typ WSCC 40E-302

Ø 400 mm x 25,4 mm

2,8 mm breit, 10 mm hoch

Lasergeschweißt

## 504961 Umbaukit in Standard Blattschutz Ausführung mit Flansch Ø 25,4 m

## SM 410 C Handtrensäge nass Schnitttiefe 155 mm Führung auf 6 Laufrollen



Exakte Führung auf handelsüblichen

Richtscheit 100 x 18 mm, Elektronischer Softstart

Trennscheiben Ø 400 mm

Aufnahmebohrung 25,4 mm

Leistungsaufnahme 3000 Watt (4 PS)

max. Leistungsbelastung 3900 Watt (5,3 PS)

Lastdrehzahl 1700 U/min

Gewicht 13 kg

Schnitttiefe einstellbar, PRCD



Sägeblatt

Art. Nr. 600400

Typ WSCC 40E-302

Ø 400 mm x 25,4 mm

2,8 mm breit, 10 mm hoch

Lasergeschweißt

## EURO Transportkoffer für SM 410 C, TP 400 A 2, TP 400 FC A2