

## 230 Volt Kernbohrmotoren

für Ständerbetrieb Nassbohren in Beton Trockenbohren in Mauerwerk mit PRCD 10 mA

### T 1-200-EL-41 3-Gang Bohr $\Phi$ Beton nass von 30-200 mm, Mauerwerk trocken 30-320 mm CHF 2'090.-



	1. Gang	2. Gang	3. Gang	
Max. Lastdrehzahl	350	920	1280	2200 Watt 230 Volt
Bohr $\Phi$ mm Beton	90-200	40-90	30-60	Doppelspindel 1 1/4" + R 1/2"
Bohr $\Phi$ mm in	100-320	45-130	30-60	Gewicht 7,3 kg
Mauerwerk	Trockenbohren mit Absaugung			Standard Lochbild Paßfeder 9,5mm
Drehmoment Nm	40,1	16,7	12	Ab 90 mm $\Phi$ wandbündig bohren
				Gardena Wasseranschluss

**Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik**

### CARDI 200 Bohrbereich Beton $\Phi$ von 35-200 mm, Mauerwerk trocken von 35-320 mm CHF 2'790.-



Trockenbohren mit Absaugung!	Bohrständer L 200 inkl. Bohrmotor T 1 200 EL-41, 3-Gang
	Gewicht Motor 7,3 kg, Gewicht Bohrständer 10,9 Kg
	Verwendbare Bohrkronen bis 500 mm Länge
	Motorschnellwechselsystem „Rapid Lock“
	Stufenlos schwenkbar bis 45°, Anbohrhilfe
	Bohrständer mit 2 Wasserwaagen, Maßskala
	CARDI Leichtlösering Nr. 505355

### CARDI 201 Bohrbereich Beton $\Phi$ von 50-220 mm, Mauerwerk trocken von 50-360 mm CHF 3'290.-



Trockenbohren mit Absaugung!	Bohrständer L 200 inkl. Bohrmotor T 2 220 EL, 3-Gang
	Gewicht Motor 9,8 kg, Gewicht Bohrständer 10,9 Kg
	Verwendbare Bohrkronen bis 500 mm Länge
	Motorschnellwechselsystem „Rapid Lock“
	Stufenlos schwenkbar bis 45°, Anbohrhilfe
	Bohrständer mit 2 Wasserwaagen, Maßskala
	CARDI Leichtlösering Nr. 505355



	1. Gang	2. Gang	
Max. Lastdrehzahl	190	390	3420 Watt, 230 Volt
Bohr $\Phi$ mm Beton	170-350	80-190	Spindelgewinde 1 1/4"
Bohr $\Phi$ mm in	170-600	80-290	Gewicht 13 kg
Mauerwerk	Trockenbohren mit Absaugung		Standard Lochbild Paßfeder 9,5 mm
Drehmoment Nm	157	75	Ab 110 mm wandbündig bohren
			Gardena Wasseranschluss

**Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik**

### T 6-375-EL 3-Gang Bohr $\Phi$ Beton nass von 40-380 mm, Mauerwerk trocken von 40-600 mm CHF 2'900.-



	1. Gang	2. Gang	3. Gang	
Max. Lastdrehzahl	195	440	820	3420 Watt, 230 Volt
Bohr $\Phi$ mm Beton	170-380	80-170	40-90	Spindelgewinde 1 1/4"
Bohr $\Phi$ mm in	170-600	80-260	40-140	Gewicht 13 kg
Mauerwerk	Trockenbohren mit Absaugung			Standard Lochbild Paßfeder 9,5 mm
Drehmoment Nm	152	67	36	Gardena Wasseranschluss

**Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik**

### T9-475-EL 4-Gang Bohr $\Phi$ Beton nass von 32-450 mm, Mauerwerk trocken von 32-700 mm CHF 3'350.-



	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	
Max. Lastdrehzahl	165	315	515	1200	3420 Watt, 230 Volt
Bohr $\Phi$ mm Beton	160-450	100-250	60-150	32-90	Spindelgewinde 1 1/4"
Bohr $\Phi$ mm in	160-700	100-370	60-220	32-130	Gewicht 14,5 kg
Mauerwerk	Trockenbohren mit Absaugung				Standard Lochbild Paßfeder 9,5 mm
Drehmoment Nm	181	95	58	35	Gardena Wasseranschluss

**Gewährleistung 3 Jahre, Elektronischer Softstart, Multifunktionselektronik**