



Stufenbohrer HSS, mit 1/4" Bit-Schaft

Bis 5 mm Materialstärke

631 250	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	49.—
631 251	3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,5-10,5-11,5-12,5	49.—

Forets étagés, tige 1/4"

jusqu'à 5 mm épaisseur matériel

Fräs-Stufenbohrer HSS

Spezial-Anbohrstufe 4 mm
4 Bohr- + Frässtufen 3-nutig, bohrt runde
Löcher, fräst Konturen, erweitert Bohrungen
Max. Materialstärke 5 mm, Schaft 6 mm
für Bohrfutter

631 260	4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
631 265	4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

Forets étagés + fraise HSS

pointe d'amorçage 4 mm
4 étages avec 3 rainures. Perce des trous
ronds, pour fraiser et allonger ou contourner
dans des trous, épaisseur matériel max 5mm
tige 6 mm pour mandrin

80	HSS	68.—
80	TiN	78.—

Bohrpasta

632 295

Pâte lubrifiant

17.—

Schneidöl Spraydose 420 ml

651 019

Huile de coupe boîte aérosol 420 ml

19.50

Kegelsenker 90° HSS

Kegelsenker HSS. 90°, 3 Schneiden, zyl, Schaft

Axial-radial hinterschleifen
Ratterfreies und riefenfreies Arbeiten, lange
Standzeiten.

Nr. No.	Durchm. Diam. mm	L=mm L=mm
------------	------------------------	--------------

632 050	5,0	40
632 063	6,3	45
632 073	7,3	50
632 083	8,3	50
632 094	9,4	50
632 104	10,4	50
632 115	11,5	56
632 124	12,4	56
632 134	13,4	56
632 150	15,0	60

Fraises côniques 90°HSS

Fraises côniques HSS 90°

3 tranchants, tige cyl.,
dépouillée radiale- et axialement
pour un travail sans marque de vibra-
tions, longue durée d'outil

Spiegel surface mm	Schaft tige mm	Preis/St. prix/pce Fr./St,
--------------------------	----------------------	----------------------------------

1,5	4	13.70
1,5	5	15.50
1,5	6	16.—
2,0	6	17.30
2,2	6	18.—
2,5	6	19.70
2,8	8	19.90
2,8	8	22.—
2,9	8	22.50
3,2	10	23.50
3,2	10	30.—
3,5	10	36.—
3,8	10	43.—
3,8	10	46.50
4,0	12	62.—
4,2	12	68.—
4,2	12	72.—
5,0	15	107.—